



## Enduit de rebouchage allégé SEMIN - SEM LIGHT



Pâte ultra légère pour tous travaux de réparation en murs et plafonds intérieur. Sans retrait et à séchage rapide, SEM-LIGHT permet de réaliser des rebouchages et lissages de grande qualité avec une grande facilité d'utilisation.

Reste souple après séchage. Idéal pour traiter les micro fissures.

### COMPOSITION ET ASPECT :

Résine en émulsion, charge allégée et divers adjuvants.  
La pâte obtenue est de couleur blanc neige.

### SUPPORTS ADMIS. MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS :

- Plâtre. • Plaques de plâtre. • Maçonnerie. • Crépi. • Béton cellulaire. • Béton.
- Enduit ciment. • Portes et fenêtres en bois

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Densité : 0,4. • pH : 7. • Conforme à la norme NFT 30.608.
- Rebouchage et lissage sans retrait. • Excellente qualité d'application.

**DOCUMENTS A CONSULTER :** • DTU59.1 • NFT 30.608.

### MISE EN ŒUVRE

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les fissures seront préalablement ouvertes.

#### APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic.

#### CONSOMMATION.

Environ 0,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

#### TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application.

Mise en peinture possible deux heures après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de microfissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 heures pour les peintures glycéro).